FICHA TÉCNICA



SUSTITUTO DEL PLOMO CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

Producto especialmente formulado para reemplazar la protección del plomo en los motores que usan gasolina con plomo que actualmente se ven obligados a usar gasolina sin plomo.
Asimismo lleva incorporado un incrementador de octanos para mejorar las prestaciones del combustible.

CARACTERÍSTICAS

- Protege las válvulas de admisión y evita su desgaste.
- Elimina el golpeteo o repiques de las válvulas.
- Limpia los sistemas de combustión.
- Evita autoencendidos.
- Restaura la potencia del motor y reduce las oscilaciones del ralentí.

APLICACIONES

Para todos los motores diseñados para utilizar gasolina con plomo.
No debe ser usado en motores con convertidores catalíticos.

MODO DE EMPLEO

Verter directamente el aditivo sobre el depósito de combustible. Puede realizarse antes o después del llenado del mismo dada su perfecta miscibilidad.

DOSIFICACIÓN

10 ml de aditivo trata 10 litros de combustible. Es decir, cada botella completa trata unos 250 litros de combustible.

SEGURIDAD E HIGIENE

Producto nocivo: puede ocasionar daños en los pulmones si se traga o ingiere.
Evitar el contacto con la piel.
Contiene queroseno.



PRESENTACIÓN

Botella de plástico con cómodo y directo dosificador integrado de 10 ml.
Cajas de cartón de 12 unidades.
REFERENCIA Nº 78250 SF

